

MAGIC-STAR(魔星润版液)

特点:

魔星润版液共有三种类型。因为它含 F/S 浓度很高，即使用量极少也可获得很好的印刷效果。又因为含 F/S 量少，不仅很环保，还可最大限度地减少上水量，随之提高油墨的传递性能。

优点

- 极好的环境亲和力—— 无毒的阻燃性界面活性剂。
- 高浓缩产品——100: 1 至 200: 1
- 操作简便——稀释以后可直接使用。
- 防锈——可防止金属制的辊及其他附件生锈。
- 无承印体变形，出褶现象——因为没使用硅胶。
- 通用性——可适用于各种印版。

技术参数

	KS-103	KS-107	KS-110
PH	3 - 4	3 - 4	11 - 12
表面张力	32 - 42	34 - 42	32 - 42
传递性	2000 - 2500	3500 - 4000	4500 - 5000
阿拉伯树脂		无	无
硅胶	无	无	无
稀释比率	100: 1 水: 润版液	100: 1 水: 润版液	200: 1 水: 润版液
备注	即使高速印刷也能连续供水	无须使用酒精 (高速印刷)	卷筒纸轮转印刷时也能连续供水
种类	酸性	酸性(无需使用酒精)	碱性

注意事项:

- 使用时，需摇动。
- 稀释用水为 15-20℃ 的软水最佳。
- 清洗印版时，无需稀释，可直接使用。



A.S. INK & CHEMICAL CO., LTD

地址: 韩国 汉城市 永登浦区 陽坪洞 3 街 16 番址

电话: 0082-2-2164-8220/4 传真: 0082-2-2164-8225 电子邮件: asink@asink.com